

大理旅游集团索道运营管理中心
苍山洗马潭 2 号索道通讯电缆承载索钢丝绳
更换及上站房视频监控采购项目
公开询价比选公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》及《大理旅游集团有限责任公司招标管理办法》、《大理旅游集团有限责任公司采购管理办法》相关要求。我公司苍山洗马潭 2 号索道通讯电缆承载索钢丝绳更换及上站房视频监控采购项目面向社会进行公开询价比选，请有意向参加者按时报名，并按照规定递交准备公开询价比选报名资料，我公司将按规定对公开询价比选报价文件进行评审，择优确定合作方。

一、项目概况：

1、项目名称：苍山洗马潭 2 号索道通讯电缆承载索钢丝绳更换及上站房视频监控采购项目。

2、招标人：大理旅游集团有限责任公司。

3、项目实施地点：洗马潭 2 号索道。

4、项目内容：详见采购清单。

5、项目工期：签订合同后，双方约定进场时候后 35 天。

6、招标方式：公开询比

7、报价人资格要求：

7.1 报价人应是经国家市场监督管理总局（工商行政管理部门、事业单位登记管理局）登记注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围内必须有相关经营项目；

7.2 投标人须具有中华人民共和国特种设备生产许可证——客运索道安装（含维修）资质；

7.3 信用要求：投标人未被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中列入“严重违法失信企业名单和经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；投标人未被“信用中国”（<https://www.creditchina.gov.cn/>）网站列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”（因企业联系电话变更未及时更新信息造成的经营异常除外）；

7.4 本次采购不接受联合体。

8、评标办法

本项目公开询价比选采用“综合评估打分法”，由评审小组对符合资格要求的投标申请人报价文件进行评审，评审小组依据评审标准对投标文件进行初步评审，只有初步评审通过后才能进入详细评审。评审小组根据评标办法计算出各投标人最后得分后，根据得分由高到低顺序排名并推荐中标候选人。若投标人总得分相同时，按价格部分得分由高到低顺

序排名推荐中标候选人；若价格部分得分也相同时，按技术部分得分由高到低顺序排名推荐中标候选人，若技术部分得分也相同时，由评审小组采取记名投票的方式确定。评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。对未选中公司不作任何原因解释。

9、项目控制价：648,214.63 元(大写：陆拾肆万捌仟贰佰壹拾肆元陆角叁分)

10、公开询比报名时间：2024 年 8 月 2 日上午 9:00 时起-2024 年 8 月 6 日每日下午 17:00 时止（北京时间）；可以通过电话报名或现场报名，报名地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司。2024 年 8 月 2 日发布公开询比文件。

11、公开询比比选时间：2024 年 8 月 8 日上午 09 时 30 分；地点：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司会议室。

12、公开询比投标保证金：¥10000.00 元（大写：人民币壹万元整）不计息。投标保证金提交方式：投标保证金于开标之日现场缴纳现金或在递交公开询比响应文件截止时间前汇入大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司账户，账户名称：大理旅游集团有限责任公司苍山洗马潭索道分公司，账号：24111401040003408，开户行：中国农业银行股份有限公司大理古城支行。未提交公开询比投标保证金的公开询比申请文件，招标人将予以拒绝。未中标人的

终止之前，公开询比申请人撤回公开询比申请文件的；

(3) 中标通知书发出后，中标人无故放弃项目或无正当理由在竞争性谈判有效期终止之前不签订合同的；

(4) 法律法规规定的其他情形。

二、联系方式

联系人：张冠青

联系电话：13508826386

大理旅游集团有限责任公司

2024年7月26日



洗马潭2号索道通讯电缆承载钢丝绳更换及上站房视频监控 采购明细表

序号	设备名称	产品特性及参数描述	单位	数量
1	镀锌钢绞线	钢绞线外径：16mm；钢绞线结构：1×19股 单股钢丝直径：3.2mm；横截面积：125.5mm ² 抗拉强度：≥1570MPa；破断拉力：≥240KN 表面处理：热镀锌	米	3500
2	环形固定抱箍	直径：1220mm 宽度260mm 表面镀锌处理	套	2
3	可滑动支撑轮	安装形式：200×200上下钢板加高强度螺杆链接 滑动轮直径250mm 加厚钢板材质，表面采用热镀锌+绿色防腐油漆处理	套	18
4	加长立柱式支撑柱	高度2350mm 采用160×160方钢制作，底部200×200上下钢板加高强度螺栓固定 顶部预留可滑动支撑轮安装孔位 整体表面采用镀锌工艺+绿色防腐油漆处理	套	4
5	复合光缆承载钢丝绳更换	复合光缆承载钢丝绳更换及旧钢绞线拆除并运回站房等	项	1
6	红外筒式POE摄像机	≥400万像素，高清全彩网络摄像机 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态；支持背光补偿 高效阵列红外灯，照射距离可达30米；支持smart IR ICR红外滤片式自动切换，支持日夜两套参数独立配置 支持三码流，支持手机监控；符合IP67级防尘防水设计 支持ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI, 支持 GB28181, 支持萤石云平台接入 支持10M/100M自适应网口	台	3
7	高清半球型网络摄像机	400万像素，高清网络摄像机 支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 高效红外灯，照射距离可达10-30米；支持Smart IR ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 支持PoE供电；功能齐全：心跳，镜像等；符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 接口功能：支持10M/100M自适应网口；	台	1

序号	设备名称	产品特性及参数描述	单位	数量
8	400万防爆定焦筒机	<p>≥400万像素高清网络防爆摄像机</p> <p>支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置</p> <p>采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m</p> <p>支持Smart IR，支持防补光过曝开启和关闭</p> <p>支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181协议接入</p> <p>支持IP68防护等级</p> <p>防爆标志：Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 °C</p> <p>支持PoE供电功能 自带万向节，安装方便</p> <p>支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p>	台	1
9	支架智能控制箱	<p>输入电压：DC9-36V；输出电压：DC12V</p> <p>支持8路千兆RJ45网络接口</p> <p>支持2路千兆SFP光纤接口</p> <p>支持4路DC12V5A输出及2路12V继电器远程控制输出</p> <p>支持1路RS485信号采集输入</p> <p>基础防雷模块及本地电压电流显示功能，支持后台远程监测控制</p> <p>外形尺寸及材质：金属烤漆白色、400*500*200mm尺寸、IP67防水</p> <p>使用环境：-40-70℃</p>	套	16
10	可调式低压直流电源	交流220V输入、DC0-50V输出、40A 最大功率2000W	台	6
11	POE交换机	H3C 24口全千兆POE+2个SFP千兆光口网络交换机	台	1
12	6类网线	6类非屏蔽数字通信电缆；（HSYV-6 4×2×0.57）无氧铜	箱	1
13	枪机支架	L型壁纸支架	个	4
14	水晶头	6类RJ45非屏蔽水晶头	盒	1
15	辅材及其他	光纤熔接、不锈钢抱箍、钢丝绳卡、2.5平方单股铜芯线、螺栓等	批	1